

INVIKTUS

Manual

Janeiro 2023
Versão: 1.0

Suporte

MESA

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

**AVISO**

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente fixado. A instalação inadequada poderá provocar a soltura do guidão e garfo, colocando o ciclista em perigo. Verifique se não há jogo ou movimento lateral. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha na fixação do suporte.

APÓS O USO

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Regularmente verifique os parafusos de fixação do garfo e guidão.

ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de ajuste de garfo/suspensão e encaixe correto na caixa de direção, assim como a correta instalação do guidão.
2. O sistema de fixação de mesa por abraçadeira no tubo do garfo/suspensão demanda o uso de espaçadores para que o ajuste de altura seja o desejado.
3. Preferencialmente deixe um espaçador acima da mesa, além dos inferiores.
4. Tenha certeza de que a caixa de direção está bem fixada e não há jogo.
5. Alinhe a mesa à roda dianteira.
6. Alternadamente parafuse a mesa até atingir 7 N-m.
7. Libere os parafusos de fixação do guidão na frente da mesa.
8. Encaixe o guidão e certifique-se que está simetricamente encaixado.
9. Gire o guidão no eixo horizontal até atingir o ângulo de pilotagem desejado, alguns guidões podem ter linhas de orientação gravadas na frente, facilitando essa orientação.
10. Parafuse, de forma alternada e em zigue-zague, a tampa da mesa para que o guidão fique firme. Guidões de alumínio ou aço podem chegar até 7 N-m, enquanto os guidões de carbono devem respeitar o orientado pelo fabricante (na maioria dos casos 5 N-m).