

INVIKTUS

Manual

Janeiro 2023
Versão: 1.0

Manopla de SILICONE

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br



AVISO

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Nenhum movimento lateral ou de giro deverá estar presente. Se houver movimento da manopla, entre em contato com o local de compra ou leve para um mecânico capacitado.

Periodicamente confira o estado geral da manopla, sua fixação e sinais naturais de desgaste.

APÓS O USO

Use apenas água e sabão. Não direcione jatos de alta pressão, a água poderá se infiltrar sob a manopla e provocar falha na fixação.

PASSO A PASSO

Instalando no Guidão

1. Retire qualquer impureza do guidão com uso de água e detergente. Seque muito bem a área com uso de pano ou papel toalha.
2. Certifique-se que a medida da manopla está totalmente livre e que sua instalação não alcançará as abraçadeiras de câmbio e freio.
3. Instale as ponteiros plásticos nas duas extremidades do guidão, elas facilitarão o deslizamento da manopla. Certifique-se que as ponteiros foram completamente inseridas no guidão, deixando apenas a tampa para fora.
4. Use seu dedo indicador para tampar o orifício externo da manopla e despeje álcool isopropílico ou limpa vidros generosamente. Aplique um pouco também no guidão onde será instalada a manopla.
5. Posicione a parte aberta da manopla sobre a ponteira e, em pé no lado oposto da sua bicicleta, puxe com as mãos a manopla para a posição desejada de instalação. Ajuste a manopla enquanto ainda há líquido e deixe secar.

